



- Màn hình cảm ứng TS-SMART là thiết bị điều khiển thông minh, cho phép điều khiển các thiết bị như đèn, rèm, quạt, điều hòa không khí theo chuẩn công nghiệp RS485 thông qua màn hình cảm ứng.
- Kết hợp giữa sức mạnh truyền thông công nghiệp RS485 ổn định và giao diện cảm ứng thân thiện với người dùng.
- Khả năng tùy biến cao, cấu hình qua Wifi linh hoạt, cho phép kỹ thuật viên thiết lập nhanh chóng danh sách phòng, tên thiết bị và địa chỉ Modbus thông qua Wifi.
- Được sử dụng trong căn hộ, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nguồn cấp cho thiết bị | 24VAC \pm 10% hoặc 24VDC \pm 5% . Dòng cấp \geq 1A. |
| Giao tiếp truyền thông | Modbus RTU (RS485). |
| Cấu hình | Cấu hình thông qua Wifi. |
| Khả năng quản lý | Tối đa 24 thiết bị trong hệ thống. |
| Thiết bị hỗ trợ | Hỗ trợ điều khiển đèn, rèm cửa, quạt, điều hòa không khí. |
| Hỗ trợ điều hòa | Tối đa 4 máy lạnh mỗi phòng. |
| Giao diện người dùng | Màn hình cảm ứng. |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt / Tiếng Anh. |
| Giới hạn độ ẩm hoạt động | Nhỏ hơn 90% và không đọng sương. |
| Môi trường hoạt động | Hoạt động ở nơi khô ráo, thoáng mát không có các tác nhân gây ăn mòn, dễ cháy nổ. |
| Vận chuyển và bảo quản | Bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ẩm. Nhiệt độ bảo quản từ 25°C tới 50°C, độ ẩm 5% đến 90%RH và không đọng sương. |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Đang cập nhật (mm). |

SƠ ĐỒ KHỐI ĐIỂN HÌNH CỦA HỆ THỐNG

